



Haruslinjat kolmeen suuntaan maston tyveltä.
Raivataan puustosta n. 15 - 20 metrin leveydeltä.

Masto h=198 m. Keskipisteen koordinaatit
N 7286051, E 419408 (ETRS-TM35FIN).
Päätuulensuunta 210.

Haruslinja n. 115 m

Murskepintainen maston piha-alue,
koko n. 15 x 15 m. Murskekerrokset
kuten tielinjalla.

Haruslinjojen lisäksi puustosta raivataan
puolikaaren muotoinen alue, etäisin piste
noin 30 m itään maston tyveltä.

Mastolle rakennettava tielinja valitaan maaston
parhaiten soveltuvasta kohdasta. Tielinja raivataan
tarvittaessa puustosta sekä eloperäisestä aineksesta
n. 8 metrin leveydeltä. Puhdistetulle pinnalle
n. 0,3 m kerros KaM 0-55. Jos maaperä on helposti
häiriintyvää, asennetaan suodatinkangas, jonka
päälle 0,2 m KaM 0-100 ja pintaan 0,2 m KaM 0-55.
Valmiin tien pituus n. 135 m ja leveys n. 4 m.

0 50 100 150 200 m

1:1 000

KUNTA Simo	KYLÄ/TILA 751-401-6-100	TONTTI/RN:o	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ
RAKENNUSTOIMENPIDE Uudisrakennus / erillislaitte	PIIRUSTUSLAJI Pääpiirustus	JUOKS.No	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE Lakkasuo, tuulenmittausmasto Ranuantie 102 (n. 6 km eteläkaakkoon metsäautotietä) 95200 Simo	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Asemapiirros	MITTAKAAVAT 1:1000	
 MASTCRAFT www.mastcraft.fi	SUUN.ALA RAK	TYÖ No 104203	MUUTOS
	PÄIVÄYS 12.09.2025	YHT.HENK. Olli Seppälä 0445174368	